Unirho 优瑞科技

电子雷管通用型起爆器

LXR5002

专利号：2022306413015

基本信息

操作系统	Android 11	存储空间	64GB
处理器	Cortex-A53，四核，主频1.4GHz		
内存	安卓版本，8GB内存+8GB内存		
屏幕参数	5.0英寸工业屏，分辨率：1280×720		
摄像头	支持一维二维条码识别		
无线传输	支持蓝牙4.0，双频WIFI，2G/3G/4G移动网络		
定位功能	支持北斗/GPS定位，支持A-GPS辅助定位		
数据存储	500W高清摄像头，800W红外摄像头		
数据接口	标准PC-USB口，Type-B数据口		

01 外观小巧 手握舒适

小巧的尺寸+排版巧妙设计
使用舒适符合人体工学的设计
操作简单，24个实体按键（含无右侧按键）

02 通用板卡 一机多用

符合《工业电子雷管通用型起爆器技术标准》
起爆器可兼容市面上各家主流雷管起爆板卡

03 支持安全认证加密密钥

内置SLAM卡验证起爆器设备的合法性
支持SAM卡接口，TF卡接口，Micro SIM卡接口

04 验证测试 安全合法

接键作业流程管理平台认证管理，
确保起爆作业合法合法性，
起爆器的数据回传到平台进行编码作业的
核实验证，确保现场安全。

05 安卓系统 操作简单

上手即用，有点大量培训时间；
可兼容通讯，提高效率和安全；
可以更新快速，更容易，更安全地开展业务

1.6GHz CPU主频
4GB 内存运行内存
64GB 存储大内存

06 搭载国际系统时钟

搭载国际时间源系统，全天候工作效率；
支持国际主流通用条码，
一维二维条码扫描内置解码，通通一网打尽

07 防潮防摔 结实耐用

拥有IP65级防护等级，能承受六级三之米来次跌落
即使离高上坠体也可正常使用

08 应用场景 实时保障

建筑拆除
煤矿采集
地铁施工
工程爆破

起爆器基本参数

Unirho 优瑞科技 LXR5002起爆器

操作系统：	Android 11
处 理 器：	Cortex-A53，四核，主频：1.4GHz
屏幕参数：	5.0英寸工业屏，分辨率：1280×720
内存：	安卓版本，8GB
无线传输：	支持蓝牙4.0，双频WIFI，2G/3G/4G移动网络
条码扫描：	支持一维二维条码扫描
定位功能：	支持北斗/GPS定位，支持A-GPS辅助定位
摄像功能：	500W高清摄像头，800W红外摄像头
操作系统：	24个实体按键
长宽高：	SAM卡接口，TF卡接口，Micro SIM卡接口
整机尺寸：	217.3mm(长)×77.8mm(宽)×34mm(厚)
整机重量：	650G(g)
工作温度：	-20℃~60℃
工作湿度：	≤90%（+25℃）
防护等级：	IP65
电源管理：	符合GB/T17626
充电接口：	标准PC-B，支持数据口，Type-C
数据接口：	支持USB手动数据传输
安全开关：	开关可控制起爆器电源开关，行程≥3mm

起爆器产品展示

Unirho 优瑞科技 LXR5002起爆器